



Elevadores de tijera eléctricos autopropulsados

Plataforma de trabajo aérea

Los elevadores eléctricos de tijera autopropulsados de HANGCHA son la solución eficiente, segura e ideal para la industria moderna. Ideales para realizar maniobras en espacios reducidos, son excelentes para su aplicación en interiores y exteriores, y permiten al operario controlar todas las funciones: elevación, descenso, marcha adelante y marcha atrás.

Fácil mantenimiento y servicio: tras abrir la cubierta de la batería, todos los componentes principales se encuentran accesibles. Con bajo nivel de ruidos y una gran fiabilidad, los elevadores de tijera eléctricos autopropulsados de HANGCHA son siempre la elección ideal.

Aplicación

- / Estaciones, puertos, aeropuertos, centrales eléctricas, gimnasios, grandes empresas, etc.

Características

- / Sistema de control proporcional: controle la velocidad de desplazamiento y elevación que desee.
- / Caja de control: la caja incluye las funciones de desplazamiento y elevación. Usando la palanca de mando podrá manejar la máquina con una sola mano.
- / Sensor de nivelación automática: si el ángulo de inclinación supera los 2°, emite una alarma.
- / Pantalla LED: fácil mantenimiento.
- / Sistema de dirección: su radio de giro es pequeño y permite trabajar en espacios reducidos.
- / Cubierta de ampliación: le permite tener acceso al lugar de trabajo mediante una plataforma extendida.
- / Disposición lógica: todos los componentes de los sistemas hidráulico y eléctrico se encuentran dispuestos en las puertas laterales, lo que los hace cómodos de reparar.
- / Seguridad: eje de elevación de acero para garantizar la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia.
- / Cargador interno: le permite cargar la batería directamente, y no es necesario retirarlo de la máquina.
- / Transmisión hidrostática: con tecnología de sistemas de transmisión hidrostática.



Especificaciones de serie

- / Sistema de elevación
- / Control proporcional
- / Sistema antivuelcos
- / Caja de control
- / Cargador interno
- / Contador de horas
- / Batería local

Opciones

- / Luces de trabajo (dos)
- / Toma de corriente de 220 V
- / Zumbador
- / Luz de trabajo
- / Sistema antisobrecarga (requisito europeo)
- / Tubería de alta presión
- / Batería de alta capacidad: 340 Ah



65XEII/78XEII



81XEII



100XEII/120XEII/140XEII



Palanca de mando.



Cubierta de ampliación.



Sistema hidráulico y eléctrico.



Batería.



Freno.



Motor de tracción.



Brazos de apoyo; para proteger al operario durante sus labores de reparación o mantenimiento.



Válvula a prueba de explosiones: para evitar que la plataforma se caiga en caso de escapes en la tubería de aceite.



Válvula de descenso manual: si el sistema de mando está averiado o la batería está descargada, es posible emplear esta válvula para bajar la plataforma.



Válvula de desbloqueo manual: si la máquina no funciona, puede empujarla después de pulsar esta válvula.



Sistema antivuelco que se activa automáticamente cuando la plataforma se eleva a más de 2 metros para protegerla frente a vuelcos al transitar sobre terrenos irregulares.